

# Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 12 mm, Vis de 110 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**BSZSU12110EG**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 (toutes les dimensions)

Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires

Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)

La finition Atlantis convient à une installation extérieure

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 402663

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Drill Bit Diameter: 12mm


Screw Length (L): 110mm

Embedment Depth: 105 mm

A: 5 mm

| Charges axiales caractéristiques selon l'ETA-20/0046 |                         |                             |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numéro d'article                                     | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Profondeur d'enfoncement standard |
| BSZSU06040xx                                         | 1.81 kN                 | 1.98 kN                     | 35 mm                             |
| BSZSU06050xx                                         | 1.81 kN                 | 1.98 kN                     | 35 mm                             |
| BSZSU08070xx                                         | 5.88 kN                 | 8.41 kN                     | 65 mm                             |
| BSZSU10100xx                                         | 8.99 kN                 | 12.85 kN                    | 85 mm                             |
| BSZSU10120xx                                         | 8.99 kN                 | 12.85 kN                    | 85 mm                             |
| BSZSU12110xx                                         | 12.51 kN                | 17.87 kN                    | 105 mm                            |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

