

Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm², 25 m

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RTCBI15-25



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre

Matériau non magnétique

Le fini étamé fournit une apparence antivol

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 503420

Material: Copper;Polyvinylchloride

Finish: Étamé

Nominal Current: 150A

Cross Section: 25 mm²

Number of Wires: 1416

Wire Diameter: 0,15mm

Longueur : 25m

Diameter: 9,5 mm

Unit Weight: 0,25 kg

Insulation Thickness: 1 mm

Insulation Voltage: 450V

Temperature: 70 °C max

Flammability Rating: UL® 94V-0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE