

FleXbus Profilé en Aluminium perforé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXALPROF2M



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Des accessoires de montage optionnels sont disponibles

Trous perforés en usine pour un assemblage rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508100

Material: Aluminium

A: 12,5 mm

Hole Size (HS): 8 mm

Height (H): 15 mm

Length (L): 2000mm

Width (W): 35 mm


Unit Weight: 0,9 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les kits de supports et le profile Aluminium sont à commander séparément.

En cas d'utilisation de chemins de câbles, nous recommandons d'installer un support Flexbus à chaque extrémité, afin de protéger le conducteur Flexbus contre d'éventuelles arêtes vives des chemins de câbles.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE