

Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX Flexbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXCEIP66C50



FONCTIONS

Met à niveau IP55 vers IP66 en ajoutant le tube thermo-rétrécissable.

Augmente l'étanchéité à la poussière et à l'eau

Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508144

Forming Temperature: 135 °C min

Shrink Ratio: 4:1

Working Temperature: -55 à 130 °C

Hauteur en mm : 10 cm

Unit Weight: 0,04 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C50 adapté à la section du conducteur Flexbus suivante : 220, 360, 545 and 640 mm².

Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C100 adapté à la section du conducteur Flexbus suivante : 960, 1280 and 1810 mm².

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE