

# Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé, 37 A, 4,5 mm<sup>2</sup>, 50 m

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### TTCE8



L'usage primaire de la tresse tubulaire est de fournir aux câbles sensibles un blindage EMC/EMI contre les interférences électromagnétiques, électrostatiques et radio. On obtient une performance de blindage optimale en utilisant des tresses de fils de cuivre qui peuvent également être utilisées à des fins de continuité.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour le blindage des câbles de connexion entre les équipements utilisés dans un environnement présentant des interférences électromagnétiques

Fourni avec un fil de tirage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 510120

Finish: Étamé

Material: Cuivre

Nominal Current: 37A

Cross Section: 4,5 mm<sup>2</sup>

Number of Wires: 252

Wire Diameter: 0,15mm

Longueur : 50m

Unit Weight: 0,05 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

| Efficacité de couverture |          |            |       |            |
|--------------------------|----------|------------|-------|------------|
| Numéro d'article         | Diamètre |            |       |            |
|                          | nominal  | Couverture | mcax  | Couverture |
| TTCE3                    | 3 mm     | 100%       | 6 mm  | 90%        |
| TTCE5                    | 5 mm     | 99%        | 10 mm | 92%        |
| TTCE8                    | 8 mm     | 99%        | 16 mm | 95%        |
| TTCE8HL                  | 8 mm     | 99%        | 16 mm | 95%        |
| TTCE10                   | 10 mm    | 100%       | 20 mm | 92%        |
| TTCE15                   | 15 mm    | 100%       | 25 mm | 94%        |
| TTCE20                   | 20 mm    | 99%        | 40 mm | 87%        |
| TTCE25                   | 25 mm    | 99%        | 50 mm | 92%        |
| TTCE30                   | 30 mm    | 100%       | 60 mm | 90%        |
| TTCE35                   | 35 mm    | 100%       | 70 mm | 94%        |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE