


CINTREUSE HYDRAULIQUE POUR BARRE DE CUIVRE / CONDUCTEUR FLEXIBLE ERIFLEX FLEXIBAR

CATALOG NUMBER

HYDR-BB-BEN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Convient aux barres de cuivre ou d'aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

L'outil multi-fonction crée des cintres en V ou en Z et raidit la barre-bus pour effectuer des corrections

La plaque supérieure amovible permet de cintrer la barre-bus plusieurs fois

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Inclut des supports de barre en acier pour le cintrage de barres-bus si l'outil n'est pas fixé au centre d'usinage de barre souple et l'outil hydraulique nVent ERIFLEX Flexibar

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 545670

Busbar Width: 200 mm max.

Épaisseur de barre omnibus : 12,7 mm max.

Bending Angle: 100 ° Max

Bending Radius: 12,5mm


Depth (D): 500 mm

Height (H): 261 mm

Width (W): 230 mm

Unit Weight: 51 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER