

POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE POUR BARRE DE CUIVRE / CONDUCTEUR FLEXIBLE ERIFLEX FLEXIBAR

CATALOG NUMBER

HYDR-BB-PUN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Convient aux barres de cuivre ou d'aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

Poinçonne des bords de trou plat et propres

Repère de centrage de poinçonneuse pour ajuster la position du trou

Configuration rapide avec système de poinçon et de filière interchangeable

Large gamme de poinçons et de filières ronds et ovales disponibles

Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar

Côté calibré, jauge de profondeur et butée

Assemblage mécanique résistant

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 545680

Operating Pressure: 700bar

Épaisseur de barre omnibus : 12,7 mm max.

Depth (D): 305 mm


Height (H): 470 mm

Width (W): 120 mm

A : 130 mm

Unit Weight: 54 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER