SUPPORT DE BARRE OMNIBUS PLAT FBS

CATALOG NUMBER

FBS400A

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Support pour barres omnibus filetées
- Circuit triphasé avec neutre
- Broche de positionnement plastique pour indiquer l'emplacement sur la barre
- S'ajuste rapidement aux barres omnibus de largeurs différentes
- L'écran de protection peut être fixé à l'aide d'entretoises
- Une mise à la terre peut être effectuée d'un côté ou de l'autre
- Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 551350
- Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Aluminum
- Finish: Électrozingué
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500
- Working Temperature: -40 à 130 °C
- Courant nominal type pour les applications : 160 - 400 A

Complies With: IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 15 mm ; 20 mm

Épaisseur de barre omnibus : 5 mm

Height (H): 34 mm

Width (W): 465 mm

A : 450 mm

B : 300 mm

C : 18 mm

D : 26 mm

E : 50 mm

X: 6 x 8 mm

Unit Weight: 0,3 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.