

Plaque bimétallique BMS, 500 mm x 500 mm x 1 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BMS500



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour un contact haute performance entre barres omnibus en aluminium et en cuivre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553090

Material: Aluminum;Copper

Longueur : 500mm

Largeur en mm : 500 mm

Épaisseur : 1 mm

Unit Weight: 1,45 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Thickness is comprised of 0.7 mm (0.028") of aluminum and 0.3 mm (0.012") of copper.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE