

Connecteur de mise à la terre/mise à la masse EC16, 5 mm Épaisseur de barre

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EC16-5



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Collier de serrage très compact permettant de connecter les conducteurs de câble à la barre omnibus de mise à la terre sans utiliser la perceuse

Le conducteur est attaché à l'aide d'une plaque de pression

Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs

Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée

Une seule vis permet de verrouiller l'attache et de faire la connexion

Conformité EAC

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553480

Finish: Électrozingué

Material: Acier

Conductor Size: 2,5 mm² solide - 16 mm² torsadé

Épaisseur de barre omnibus : 5 mm

Busbar Width: 12 mm


Depth (D): 15mm

Width (W): 14 mm

A: 21,85 mm

Unit Weight: 0,01 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE