

GAINE EN SILICONE ISOLANT SBS, 15 MM DIA, 25 M

CATALOG NUMBER

SBS-15



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Résistant aux températures élevées

Gaine peu coûteuse pour l'isolation

Grande flexibilité

Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 554050

Material: Fiberglass;Silicone

Insulation Voltage: 2.5kV

Max Working Voltage, IEC (Ui): 690

Max Working Voltage, UL (Vin): 690

Working Temperature: -60 à 220 °C

Flammability Rating: UL® 1441 VW-1

Diameter: 15 mm

Longueur : 25 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER