

Tresse de mise à la terre, acier inoxydable, 35 mm², 200 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CPI35-200-12



Les tresses de mise à la terre et de liaison en acier inoxydable CPI haute qualité peuvent être installées dans les environnements extrêmement corrosifs tels que les applications offshore ou côtières. La gamme complète des tresses CPI est idéale pour les applications en tuyauterie ou cuves en acier inoxydable, dans l'industrie agro-alimentaire, l'industrie du bâtiment, du transport et l'industrie pétrochimique.

nVent ERIFLEX propose des tresses et des cosses en acier inoxydable 316L, l'une des solutions en acier inoxydable les plus résistantes sur le marché. Notre processus de fabrication exclusif a été optimisé pour fournir le meilleur tressage, sertissage, découpage et poinçonnage possible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Une résistance supérieure à l'abrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV fait de ces tresses CPI l'élément idéal pour les applications extérieures

Idéal pour les joints d'expansion où un mouvement constant requiert une solution flexible et durable

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage

Installation facile et rapide

Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance

Ne rouille pas et ne se décolore pas, si bien que l'apparence ou la couleur ne change pas

Contact électrique excellent

Aucune cosse ou borne supplémentaire nécessaire

Matériau non magnétique

Recommandé par les directives EMC/EMI

Performs to the class C5 (very high) category as per ISO® 12944-2

Conformité EAC

Conforme RoHS

Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Système de stockage d'énergie rechargeable) -
Section 6.2.2 Vibrations

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 554322

Material: Acier inoxydable 316L (EN 1,4404)

Certification Details: UL® 467

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

Cross Section: 35 mm²

Length (L): 200mm

Hole Size (HS): 13 mm

A: 26,5 mm


B: 30 mm

C: 15 mm

D: 4 mm

Unit Weight: 0,09 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE