


## GAINE EN POLYAMIDE PDBS, GRIS, 5 MM DIA, 100 M

### CATALOG NUMBER

**PDBS5G**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications

Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques

Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application

Sans halogène

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 554430

Material: Polyamide

Color: Gris

Working Temperature: -40 à 120 °C

Density: 1,14 kg/m³

Flammability Rating: UL® 94V-2

Diameter: 5 mm

Longueur : 100 m

Unit Weight: 0 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

| Qualité de couverture |          |            |       |            |       |            |
|-----------------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| Numéro d'article      | Diamètre |            |       |            |       |            |
|                       | nominal  | Couverture | Min.  | Couverture | Max.  | Couverture |
| PDBS5x                | 5 mm     | 97 %       | 4 mm  | 100 %      | 8 mm  | 90 %       |
| PDBS8x                | 8 mm     | 94 %       | 6 mm  | 100 %      | 10 mm | 91 %       |
| PDBS10x               | 10 mm    | 95 %       | 8 mm  | 100 %      | 14 mm | 94 %       |
| PDBS12x               | 12 mm    | 96 %       | 10 mm | 100 %      | 16 mm | 94 %       |
| PDBS16x               | 16 mm    | 96 %       | 14 mm | 100 %      | 18 mm | 98 %       |
| PDBS20x               | 20 mm    | 95 %       | 16 mm | 100 %      | 25 mm | 99 %       |
| PDBS30x               | 30 mm    | 90 %       | 20 mm | 100 %      | 35 mm | 92 %       |
| PDBS40x               | 40 mm    | 90 %       | 30 mm | 100 %      | 45 mm | 94 %       |
| PDBS50x               | 50 mm    | 95 %       | 40 mm | 100 %      | 65 mm | 100 %      |
| PDBS70x               | 70 mm    | 94 %       | 60 mm | 100 %      | 80 mm | 99 %       |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

Europe  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500