

# Gaine en polyamide PDBS, Gris, 16 mm dia, 50 m

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### PDBS16G



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications

Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques

Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application

Sans halogène

Conforme RoHS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 554490

Material: Polyamide

Color: Gris

Working Temperature: -40 à 120 °C

Density: 1,14 kg/m³

Flammability Rating: UL® 94V-2

Diameter: 16 mm

Longueur : 50m

Unit Weight: 0,13 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

| Qualité de couverture |          |            |       |            |       |            |
|-----------------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| Numéro d'article      | Diamètre |            |       |            |       |            |
|                       | nominal  | Couverture | Min.  | Couverture | Max.  | Couverture |
| PDBS5x                | 5 mm     | 97 %       | 4 mm  | 100 %      | 8 mm  | 90 %       |
| PDBS8x                | 8 mm     | 94 %       | 6 mm  | 100 %      | 10 mm | 91 %       |
| PDBS10x               | 10 mm    | 95 %       | 8 mm  | 100 %      | 14 mm | 94 %       |
| PDBS12x               | 12 mm    | 96 %       | 10 mm | 100 %      | 16 mm | 94 %       |
| PDBS16x               | 16 mm    | 96 %       | 14 mm | 100 %      | 18 mm | 98 %       |
| PDBS20x               | 20 mm    | 95 %       | 16 mm | 100 %      | 25 mm | 99 %       |
| PDBS30x               | 30 mm    | 90 %       | 20 mm | 100 %      | 35 mm | 92 %       |
| PDBS40x               | 40 mm    | 90 %       | 30 mm | 100 %      | 45 mm | 94 %       |
| PDBS50x               | 50 mm    | 95 %       | 40 mm | 100 %      | 65 mm | 100 %      |
| PDBS70x               | 70 mm    | 94 %       | 60 mm | 100 %      | 80 mm | 99 %       |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**