

Tresse de mise à la terre, 6 mm², 200 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BJ6-200S



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Flexibilité à proximité du contact

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 556910

Finish: Étamé

Material: Cuivre

Working Temperature: 105 °C max

Ampacity: 45A


Cross Section: 6 mm²

Length (L): 200mm

Wire Diameter: 0,15mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE