


ÉTRIER D'OUTILS DE PLIAGE NVENT ERIFLEX FLEXIBAR MFFC, 20–63 MM

CATALOG NUMBER

MFFC63



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Évite que les barre souples laminées nVent ERIFLEX Flexibar ne glissent pendant le processus de cintrage

Utiliser comme guide pour dénuder l'isolant

Conçu pour une utilisation avec la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 558934

Material: Acier

Conductor Width: 20 - 63 mm

Hauteur en mm : 50 mm

Longueur : 250 mm

Largeur en mm : 50 mm

Unit Weight: 0,45 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER