

Cisaille hydraulique pour nVent ERIFLEX Flexibar

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HYDR-FLEX-ST



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coupe le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et précisément, sans bavure ni déformations

Découpe l'isolation sans l'endommager

Convient à toutes les dimensions de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

Les écrans en plastique transparent permettent d'inspecter la position de coupe visuellement

Assemblage mécanique résistant

Lame de rechange disponible

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 559010

Depth (D): 240

Height (H): 341 mm


Width (W): 280 mm

Unit Weight: 34 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Ne pas utiliser pour couper des barres omnibus à âme pleine.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE