nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus, 3 500 A Max.

RÉFÉRENCE CATALOGUE

ABS4-5MOD



CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports
- Fabrication extrêmement robuste
- Isolateurs sans halogène
- Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 560870
- Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)
- Finish: Électrozingué
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500
- Working Temperature: -40 à 130 °C
- Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
- Flammability Rating: UL® 94V-0

Courant nominal type pour les applications : 3500 A max
Busbars per Phase: 1 - 4
Épaisseur de barre omnibus : 5 mm
Busbar Width: 50 - 125 mm
Width (W): 99 mm
Depth (D): 67mm
Unit Weight: 0,73 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.