

BARRE NEUTRE POUR RÉPARTITEURS TD, 125 A IEC

CATALOG NUMBER

NB-125A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'attache aux répartiteurs quadripolaires pour augmenter les capacités du fil

Connexion électrique directe

Assemblage mécanique résistant

Carter de protection transparent

Sans halogène

Conforme RoHS

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 563841

Max Current Rating, IEC: 125A

Short Term Withstand Current (I_{cw}) 1s: 4.5kA


Peak Short Circuit Current (I_{pk}): 30kA

Line Side Number of Connections: 3

Line Side Compact Stranded Wire Size: 10 - 25 mm²

Line Side Stranded Wire Size - Ferrule: 6 - 16 mm²
Load Side Number of Connections: 9
Load Side Compact Stranded Wire Size: 2,5 - 6 mm²
Load Side Stranded Wire Size - Ferrule: 1,5 - 6 mm²
Depth (D): 37,4 mm
Height (H): 34,3 mm
Width (W): 142 mm
Unit Weight: 0,17 kg
For Use With: TD-100-125AL (563830);TD-100-125ALL (563840)
Flammability Rating: UL® 94V-0
Complies With: IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--