

## SHUNT DE PUISSANCE TRESSÉ PLAT, 1200 MM<sup>2</sup>, 500 MM

### CATALOG NUMBER

**PBC1200X500**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus

Les pôles monobrins peuvent être percées pour s'adapter aux conceptions spécifiques du client

Connexion d'alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 564030

Material: Cuivre

Finish: Étamé

Wire Diameter: 0,15mm

Cross Section: 1200 mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 1982A

ΔT 50 K: 2626A

Length (L): 500 mm

A : 125 mm

B : 120 mm

C : 17,5 mm


2 Bar Current Coefficient: 1,6

Unit Weight: 7,16 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivation doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

|                                                                                                        |                                                                                |                                                                                |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amérique du Nord</b><br>+1.800.753.9221<br>Option 1 – Customer Care<br>Option 2 – Technical Support | <b>Europe</b><br>Netherlands:<br>+31 800-0200135<br>France:<br>+33 800 901 793 | <b>Europe</b><br>Germany:<br>800 1890272<br>Other Countries:<br>+31 13 5835404 | <b>APAC</b><br>Shanghai:<br>+ 86 21 2412 1618/19<br>Sydney:<br>+61 2 9751 8500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|