

BARRE DE MISE À LA TERRE/LIAISON, CUIVRE NU, 133 CONNEXIONS, 30 MM²

CATALOG NUMBER

EBC133-10X3X2000



Les barres de mise à la terre / neutre EBC-133 sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

Les barres de mise à la terre / neutre EBC-133 peuvent être fixées à l'aide de supports d'angle IRS, de brides d'écartement métalliques DMH ou entretoises DH.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'installateur peut facilement ajouter des connexions

Les attaches sont entièrement assemblées

Les attaches suivent la vis verticalement, pour un montage facile et rapide du conducteur

Couper à la longueur désirée

Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais

Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MJB Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568612

Material: Copper;Steel

Finish: Électrozingué

Number of Connections: 133

Conductor Size, IEC: (133) 0,5 - 16 mm² Solid;(133) 0,5 - 10 mm² Stranded

Conductor Width: 9 mm max.

Max Current Rating: 108A

Cross Section: 30 mm²

Depth (D): 10 mm

Width (W): 2000 mm

Thickness (T): 3 mm

A : 15 mm

B : 4,8 mm

Thread Size (TS): M5

Torque (TQ): 2,5 N·m

Unit Weight: 1 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER