

BARRE DE MISE À LA TERRE ET NEUTRE, LAITON NICKELÉ, 166 CONNEXIONS

CATALOG NUMBER

EB166



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais

Le plaquage au nickel résiste à la corrosion

Des supports simples ou doubles sont disponibles pour fixer les barres omnibus au rail DIN

Barre rigide

Couper à la longueur désirée

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568667

Material: Laiton

Finish: Nickelé

Number of Connections: 166

Conductor Size, IEC: 1,5 - 10 mm² torsadé

Max Current Rating: 40A

Cross Section: 64 mm²

Depth (D): 8 mm

Height (H): 8 mm

Width (W): 1000 mm

Hole Size (HS): 4,5 mm

Thread Size (TS): M4


A : 6 mm

Torque (TQ): 1,2 N·m

Unit Weight: 0,47 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER