

## BARRE DE MISE À LA TERRE ET NEUTRE, LAITON NICKELÉ, 130 CONNEXIONS

### CATALOG NUMBER

**EB130**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais

Des supports sont disponibles pour fixer les barres omnibus au rail DIN

Le plaquage au nickel résiste à la corrosion

Barre rigide

Couper à la longueur désirée

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568673

Material: Laiton

Finish: Nickelé

Number of Connections: 130

Conductor Size, IEC: 1,5 - 25 mm<sup>2</sup> torsadé

Max Current Rating: 125A

Cross Section: 150 mm<sup>2</sup>

Depth (D): 15 mm

Height (H): 10 mm

Width (W): 1000 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Thread Size (TS): M5

A : 7 mm

Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 1,03 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.