

BARRE DOUBLE DE MISE À LA TERRE ET NEUTRE, ALUMINIUM ÉTAMÉ, 20 CONNEXIONS

CATALOG NUMBER

EBD20AL



Les barres de terre / neutre sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Le plaquage à l'étain résiste à la corrosion

Barre rigide

Peut être fixé à l'aide de supports d'angle IRS, d'entretoises métalliques DMH ou de retenues et entretoises de distance DH

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568719


Material: Aluminium

Finish: Étamé

Number of Connections: 20

Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm² Stranded;(1) 16 - 50 mm² Stranded;(9) 1,5 - 6 mm² Stranded;(9) 6 - 10 mm² Stranded
Conductor Size, UL: (1) #1 - #1/0 Stranded;(1) #4 - #2 Stranded;(9) #16 - #10 Stranded;(9) #8 - #6 Stranded
Max Current Rating: 115A
Height (H): 12,7 mm
Width (W): 123,4 mm
Depth (D): 12,7 mm
Unit Weight: 0,07 kg
Certification Details: UL® 486A;UL® 86B

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--