

Cheville à frapper avec collerette, M10 Trou

RÉFÉRENCE CATALOGUE

LAM1040



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité

S'installe au ras pour l'enfoncement standard

Convient aux systèmes non structuraux redondants sur du béton fissuré et non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

La lèvre facilite l'installation affleurante en permettant d'obtenir une profondeur d'ancrage constante et un alignement facile de la tige filetée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 574420

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Hole Size (HS): 10 mm


Length (L): 40mm

Drill Bit Diameter (Ø): 12 mm

Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems

Numéro d'article	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

