


# nVent CADDY Macrofix collier isolé pour gaine de ventilation



MFVI

## DURABILITÉ

La conception innovante du collier possède une nervure centrale et des rebords relevés lui donnant une capacité charge supérieure pour les diamètres supérieurs ou égaux à 450mm

Le collier ne s'ouvre pas accidentellement lorsque la gaine de ventilation est ajustée en position dans celui-ci lorsqu'il n'est pas serré

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation



La couleur du trait correspond au type de caractéristique:

## DURABILITÉ

## FACILITÉ D'UTILISATION

## POLYVALENCE

## FACILITÉ D'UTILISATION


Le collier est livré préassemblé et est prêt à l'emploi (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

## POLYVALENCE

L'écrou de montage peut être fixé sur tige filetée en M8 ou en M10, simplifiant la gestion du matériel

Les vis ont une tête multifonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis



L'angle d'ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de gaine de ventilation circulaire standards (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la gaine de ventilation est bougée ou ajustée (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)



Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.nVent.com](http://www.nVent.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à saisir faire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou annuler tout type de garantie.

©2019 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

CADDY-FLY-H84777-MacrofixFeaturesInsulated-FR-1904