

Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48,3 mm, tige M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

115M0150EG



Le collier poire 115M pour charge moyenne est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Un écrou d'insertion moleté permet de simplifier les réglages verticaux et ses bords évasés (tailles de 1/2" à 4") permettent d'éviter que les tuyaux n'entrent en contact avec des bords tranchants du support.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)

L'écrou à sertir retenu permet de s'assurer que le collier poire et l'écrou à sertir restent ensemble

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d'incendie

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 597900

Material: Acier

Finish: Prégalvanisé

Pipe Size: 1 1/2 po

NB/DN: 40

Outer Diameter (OD): 48,3 mm

Rod Size (RS): M10


A: 96,7 mm

B: 41,3 mm

C: 24,1 mm

Ultimate Static Load (F): 5000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

