

Parasurtenseur de cellule de charge

RÉFÉRENCE CATALOGUE

LCP01A



FONCTIONS

Six fils et un blindage conviennent à des systèmes à 4 ou 6 fils

Convient aux cellules de tension ou de compression

Impédance de série faible, et calibration des cellules de charge non nécessaires

Caractéristiques nominales NEMA®-12 (IP-55) adaptées à une usage externe

Facilite la protection contre les surtensions et prévient les dommages à la cellule de charge

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 701610

Max Discharge Current (Imax), Shield to Ground: 10kA 8/20 µs

Max Discharge Current (Imax), Signal to Shield: 0.3kA 8/20 µs

Voltage Protection Level (Up), Shield to Ground: 90V

Voltage Protection Level (Up), Signal to Shield: 30V

Voltage Protection Level (Up), Signal to Signal: 15V

Loop Resistance: 0,3 Ω

Technologie : Diode à avalanche au silicium (SAD)

Material: Acrylonitrile butadiène styrène

Enclosure Rating: NEMA® 12 (IP55)

Depth (D): 110mm


Height (H): 56 mm

Width (W): 75 mm

Unit Weight: 0,25 kg

Temperature: -40 à 80 °C

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE