

MATRICE EN U À COMPRESSION EN ACIER INOXYDABLE, INDEX 1011

CATALOG NUMBER

ILD-1011



Les matrices à sertir en U par compression nVent ILSCO font partie de la gamme de connecteurs de mise à la terre par compression nVent ERICO. Les matrices en U sont compatibles avec les outils TaskMaster nVent ILSCO, y compris la pince à sertir à poignée pistolet 12 tonnes. Ils sont utilisés ensemble pour sertir les connecteurs à sertir par compression C et E dans un système de mise à la terre.

Les matrices en U s'insèrent dans la mâchoire de la pince à sertir ILSCO TaskMaster 12 tonnes et sont fabriquées en acier inoxydable trempé pour une durabilité et une longue durée de vie. Les matrices en U sont leaders de l'industrie en matière de tests de conformité avec les sertissages ILSCO et d'autres marques couvrant une large conformité UL. Réalisez sans effort des raccordements sécurisés homologués UL avec les matrices en U, les outils ILSCO et les connecteurs de mise à la terre par compression C et E ERICO. Les matrices sont vendues individuellement ou en kits pour couvrir toutes les configurations de raccordement à sertir de mise à la terre.

FONCTIONS

La construction durable permet d'obtenir un raccordement électrique sûr à chaque sertissage

Les matrices sont interchangeables avec les outils de nVent ainsi que d'autres fabricants

Flexibilité, compatibilité et conformité UL avec d'autres marques

Installation rapide et facile grâce aux raccordements répétables qui peuvent être réalisés en quelques minutes

A utiliser avec la pince pistolet à sertir ILSCO 12 tonnes pour raccorder les connecteurs par compression ERICO

Testé conformément aux certifications UL467 et CSA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Acier

Longueur : 42,37 mm

Largeur en mm : 35,26 mm

Hauteur en mm : 14,22 mm

Unit Weight: 0,04 kg

ILD-KIT-PG Inclut	A utiliser avec les connecteurs par compression en cuivre
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Pré-sertissage	1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY** **ERICO** **HOFFMAN** **RAYCHEM** **SCHROFF**
TRACER