

## ATTACHE FLEXIBLE EN PLASTIQUE POUR CONDUITS AVEC INSERT, 32–42 MM OD

### CATALOG NUMBER

**SCUSA3240**



### FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton ou la brique

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 800028

Material: Polypropylène

Temperature: -10 à 85 °C

Outer Diameter (OD): 32 - 42 mm

Length (L): 82 mm


Width (W): 45 mm

A : 21 mm

B : 23 mm

Static Load (F): 170N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europe**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**