

ATTACHE FLEXIBLE EN PLASTIQUE POUR CONDUITS SUR FER À BÉTON

CATALOG NUMBER

SCSBC



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache

Maintient les conduits plastiques en position sur fer à béton avant que le béton ne soit coulé

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 800080

Material: Polypropylène

Temperature: -10 à 85 °C


Diameter 1 (Ø1): 20 - 25 mm

Diameter 2 (Ø2): 12 mm

A : 36 mm

B : 29 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER