

CONNECTEUR DE BARRE OMNIBUS DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE ROND, M10 THREAD

CATALOG NUMBER

BCR8T



FONCTIONS

Utilisé pour connecter les conducteurs ronds rigides, y compris le conducteur rond ERICO-CU-BOND aux barres omnibus de mise à la terre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Copper Alloy;Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)

Finish: Étamé

Height (H): 50 mm

Diameter (Ø): 20 mm

Hole Size (HS): 9,5 mm

Thread Size (TS): M10


nVent ERICO Cu-Bond Conductor: CBSC8

Complies With: IEC® 62561-1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER