

PARAFOUDRE COAXIAL, TYPE N, MÂLE/FEMELLE, 450 V TENSION D'AMORÇAGE À 100 V/MS

CATALOG NUMBER

CSP1NMF90



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation simple par fiche

Fourni avec un support de montage et une borne de mise à la terre

Faibles pertes d'insertion et de retour

Spectre d'opération de fréquence large

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 20kA 8/20 μ s

Frequency: 0 - 3 GHz

Capacitance: 1,5 pF

Insulation Resistance: 10

Impulse Life: 400 à 500 A 10/1000 μ s


Enclosure Material: Métal

Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1

Max Ground Terminal Wire Size: 2,5 mm²

Temperature: -40 à 90 °C
Connection Type: N-Type, Male/Female
Spark-Over Voltage @ 100 V/μs: 450 V
Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 72 - 108 V
Depth (D): 25,4 mm
Height (H): 25 mm
Width (W): 25 mm
Unit Weight: 0,13 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--