

PROTECTION CONTRE SURTENSIONS RAIL DIN DT1 CLASSE I+II 12,5 KA, 4+0, 400 V UN

CATALOG NUMBER

DT148040R



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale

External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)

Le clip de retenue assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée

Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nominal System Voltage (U_n): 400 V

Max Continuous Operating Voltage (U_c): 480 V

Nominal Discharge Current (I_n), IEC: 20kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (I_{max}), IEC: 50kA 8/20 μ s

Impulse Current (I_{imp}): 10kA 10/350 μ s

Voltage Protection Level (U_p): 2000V

Response Time: 25 ns Max

Back-Up Fuse @ I_{sc} : 250 A @ 50 kA; 315 A @ 25 kA

Frequency: 50 - 60 Hz

Short Circuit Current Rating (Iscrr): 25kA;50kA

Protection Modes: L-N;N-PE

Temporary Over Voltage 120 min (Ut/mode): 762 V défaillance sécurisée

Temporary Over Voltage Withstand 5 s (Ut): 581V

Voltage Protection Rating (VPR): 1500V

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 μ s

Replacement Module: DT1480M

Short Circuit Current Rating (SCCR): 200kA

Technologie : Disjoncteur thermique

Connection, Solid: 35 mm max.

Connection, Stranded: 25 mm max.

Torque (TQ): 4,5 N·m

Humidity: 5 - 95

Temperature: -35 à 85 °C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Profilé de type DIN de 35 mm

Remote Contact Switching Capacity: 0,5 A @ 12 VDC;0.5 A @ 24 VDC;0.5 A @ 48 VDC;1 A @ 125 VAC;1 A @ 250 VAC

Remote Contacts: Oui

Status Indication: Signal mécanique

Depth (D): 85 mm

Height (H): 90 mm


Width (W): 72 mm

Unit Weight: 0,77 kg

Certification Details: UL® 1449 édition 5 Type 1CA

Complies With: EN 61643-11 Type 1, Type 2;IEC® 61643-11 Class I, Class II

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER