

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+1, 60 V Un

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DT27511R



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale

External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)

Le clip de retenue assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée

Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nominal System Voltage (Un): 60 V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 305 V N-PE; 75 V L-N

Nominal Discharge Current (In), IEC, L-N: 20kA 8/20 μ s

Nominal Discharge Current (In), IEC, N-PE: 40kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), IEC, L-N: 50kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), IEC, N-PE: 65kA 8/20 μ s

Voltage Protection Level (Up), L-N: 800V

Voltage Protection Level (Up), N-PE: 1500V

Back-Up Fuse @ Isccr: 250 A @ 50 kA;315 A @ 25 kA

Frequency: 50 - 60 Hz

Response Time, L-N: 25 ns Max

Response Time, N-PE: 100 ns Max

Protection Modes: L-N;N-PE

Short Circuit Current Rating (Isccr): 25kA;50kA

Temporary Over Voltage 120 min (Ut/mode), L-N: 114 V tension de tenue

Temporary Over Voltage Withstand 200 ms (Ut), N-PE: 1200V

Temporary Over Voltage Withstand 5 s (Ut), L-N: 114V

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 μ s

Short Circuit Current Rating (SCCR): 100 kA

Voltage Protection Rating (VPR), L-N: 330V

Voltage Protection Rating (VPR), N-PE: 1000V

Technologie : Disjoncteur thermique

Connection, Solid: 35 mm max.

Connection, Stranded: 25 mm max.

Torque (TQ): 4,5 N·m

Humidity: 5 - 95

Temperature: -35 à 85 °C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Profilé de type DIN de 35 mm

Remote Contact Switching Capacity: 1 A @ 250 VAC;1 A @ 125 VAC;0.5 A @ 48 VDC;0.5 A @ 24 VDC;0.5 A @ 12 VDC

Remote Contacts: Oui

Status Indication: Signal mécanique

Depth (D): 69mm

Height (H): 90 mm


Width (W): 36 mm

Unit Weight: 0,23 kg

Certification Details: UL® 1449 édition 5 Type 1CA

Complies With: EN 61643-11 Type 2;IEC® 61643-11 Class II

Replacement Module: DT275M;SGT240M



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE