

DT2C PARAFoudre COMPACT TYPE 2, MODE 2+0, 230 V UN

CATALOG NUMBER

DT2C32020R



FONCTIONS

Deux modes de protection en un seul module fin

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nominal System Voltage (Un): 230 V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 320 VAC

Nominal Discharge Current (In), IEC: 15kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), IEC: 40kA 8/20 μ s

Follow Current Interrupt Rating (Ifi): 100 kA

Voltage Protection Level (Up): 1500V

Back-Up Fuse @ Isccr: 63 A @ 25 kA

Response Time: 25 ns Max

Short Circuit Current Rating (Isccr): 25kA

Distribution System: TN-S

Protection Modes: L-PE;N-PE

Temporary Over Voltage Withstand 5 s (Ut), L-N: 335V

Technologie : Disjoncteur thermique

Connection, PE Solid: 35 mm max.

Connection, PE Stranded: 25 mm max.

Connection, Solid: 6 mm max.

Connection, Stranded: 4 mm max.

Humidity: 5 - 95

Temperature: -40 à 85 °C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Profilé de type DIN de 35 mm

Remote Contact Switching Capacity: 0,5 A @ 250 VAC; 3 A @ 125 V

Remote Contacts: Oui

Status Indication: Signal mécanique

Depth (D): 68 mm


Height (H): 90 mm

Width (W): 18 mm

Unit Weight: 0,15 kg

Complies With: IEC® 61643-11 Class II; EN 61643-11 Type 2

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER