


Barre de terre, Nu, 22 Connections, 2 Number of Disconnects, 1 400 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EEB22C506D2A



FONCTIONS

Permet un emplacement pratique pour la mise à la terre et l'équipotentialité en un seul point

Les barres omnibus avec liens de déconnexion permettent de tester facilement le système de prise de terre.

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

Il est possible de concevoir des barres personnalisées et de les fabriquer conformément aux spécifications du client

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 classe H

Material: Cuivre

Finish: Nu

Number of Connections: 22

Number of Disconnects: 2

Thread Size (TS): M10

Height (H): 94 mm

Length (L): 1400mm

Width 1 (W1): 100 mm

Width 2 (W2): 50 mm

Thickness (T): 6 mm

A: 50 mm

Unit Weight: 6,55 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE