

# Cosse à insérer, N° 14 solide-n° 4 torsadé, Torsadé, 2,5 mm<sup>2</sup>-Torsadé, 16 mm<sup>2</sup>

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### EL6CADB



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Souvent utilisé dans les applications de cosse de liaison solaire

La facilité de pose permet un positionnement facile

Set screw hardware made of 304 stainless steel

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Copper;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Finish: Étamé

Length (L): 26,4mm


Width (W): 9,9 mm

Height (H): 19,3 mm

Hole Size (HS): 5,58 mm

Thread Size (TS): 1/4" NF

Conductor Size: #14 Solid - #4 Stranded;2.5 mm<sup>2</sup> Stranded - 16 mm<sup>2</sup> Stranded



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE