

PIQUET DE TERRE ROND, ÉTRIER EN U, NON ÉTAMÉ, TROIS CONDUCTEURS,
5/8"–3/4" DIA, 2/0 SOLIDE-TORSADÉ 250 KCMIL, TORSADÉ, 70 MM²-
TORSADÉ, 120 MM²

CATALOG NUMBER

GC065TH



FONCTIONS

Étrier de barre de mise à la terre permettant de connecter jusqu'à trois conducteurs séparés au piquet de terre

Le matériau de bronze est un alliage de cuivre à haute teneur en cuivre

Le bronze étamé a une apparence anti-vol

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Bronze


Finish: Étamé

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8 po - 3/4 po

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 15,9 - 19,1 mm

Conductor Size: 2/0 Solid - 250 kcmil Stranded; 70 mm² Stranded - 120 mm² Stranded

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER