



Supports pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort





CONNECT AND PROTECT



Depuis 1956, nVent CADDY est un des leaders reconnu dans le domaine de la fixation, pour la qualité de ses attaches qui permettent aux installateurs électriques et CVC d'améliorer leur efficacité sur chantiers, en leur fournissant des solutions toujours plus sûres, facile à utiliser et faisant gagner du temps, et ce pour tout type d'installations. Avec plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'attaches en acier ressort, nVent CADDY réinvente sa gamme de support pour tiges filetées en y ajoutant la technologie brevetée Rod Lock de "montage par pression".

SUPPORT POUR TIGE FILETÉE NVENT CADDY ROD LOCK EN ACIER RESSORT




- Soutient la tige filetée à partir du bloc ou des murs en béton
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

Matériau: Acier Ressort
Finition: nVent CADDY Armour

Référence	Numéro d'Article	Dimension de la Tige RS	Dimension du trou HS	A	Charge Statique F
4QTI	174801	M6	7,1 mm	8,4 mm	300 N

SUPPORT POUR TIGE FILETÉE NVENT CADDY ROD LOCK EN ACIER RESSORT AVEC ÉQUERRE POUR CLOUEURS À GAZ OU À BATTERIE




- Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire
- Système complet avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
- Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche
- Equerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

Matériau: Acier Ressort; Acier; Nylon
Finition: nVent CADDY Armour; Electrozingué

Référence	Numéro d'Article	Dimension de la Tige RS	Hauteur H	Largeur W	A	B	Charge Statique F
4QTIGBSF	170896	M6	48,7 mm	66,8 mm	46,4 mm	36 mm	300 N

SUPPORT POUR TIGE FILETÉE NVENT CADDY ROD LOCK EN ACIER RESSORT AVEC ATTACHE DE PANNE EN "C"




- Se fixe sur les solives et les pannes en C
- Soutient une tige filetée
- Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

Matériau: Acier Ressort
Finition: nVent CADDY Armour

Référence	Numéro d'Article	Dimension de la Tige RS	Epaisseur du Rebord FT	A	Charge Statique F
J1M6QTI	174881	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Max.	300 N
J2M6QTI	174882	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Max.	300 N

SUPPORT POUR TIGE FILETÉE NVENT CADDY ROD LOCK EN ACIER RESSORT AVEC ATTACHE À BRIDE




- Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre
- Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale
- Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

Matériau: Acier Ressort
Finition: nVent CADDY Armour

Référence	Numéro d'Article	Dimension de la Tige RS	Epaisseur du Rebord FT	Charge Statique F
4QT14	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QT124	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QT158	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QT1912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N

SUPPORT POUR TIGE FILETÉE NVENT CADDY ROD LOCK EN ACIER RESSORT AVEC ATTACHE À POUTRE



- Supporte une tige filetée à partir des brides de la poutre
- Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée
- Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

Matériau: Acier Ressort
Finition: nVent CADDY Armour

Référence	Numéro d'Article	Dimension de la Tige RS	Epaisseur du Rebord FT	Dimension du trou HS	Couple TQ	Charge Statique F
4QTIBC	170381	M6	16 mm Max.	11 mm	3 N-m	300 N



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER