

SANGLE ISONV, 25 M X 25 MM

CATALOG NUMBER

ISONVSTRAP



FONCTIONS

Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes

À utiliser avec une sangle de conducteur ISONV, une sangle de mât ISONV et une attache ISONV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Longueur : 25 m

Hauteur en mm : 25 mm

Épaisseur : 0,4 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER