

PVT2 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PHOTOVOLTAÏQUES CLASSE II, 1,100 V UCPV

CATALOG NUMBER

PVT21000R



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Adapté pour une utilisation sur l'entrée DC des onduleurs string distribués dans les panneaux solaires

Protection thermique incluse pour garantir des modes sécurisés en cas de défaillance

Conception enfichable compacte, mais à haute résistance aux surtensions, utilisant une largeur de rail DIN minimale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Max Continuous Operating Voltage (Ucpv): 1100

Nominal Discharge Current (In), IEC: 20kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax): 40kA 8/20 μ s

Total Discharge Current (Itotal): 50

Voltage Protection Level (Up): 4000V

Response Time: 25 ns Max

Short Circuit Current Rating (Iscrr): 11kA

Max Continuous Operating Voltage (Vpdc): 1 100 VDC

Voltage Protection Rating (VPR): 2500V

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 μ s

Short Circuit Current Rating (SCCR): 50kA

Protection Modes: -ve to PE;-ve to +ve;+ve to PE

Altitude: 2000 m max

Humidity: 5 - 95

Temperature: -40 à 85 °C

Connection, Flexible: 25 mm²

Connection, Solid: 35 mm²

Connection, Stranded: 35 mm²

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Profilé de type DIN de 35 mm

Torque (TQ): 4,5 N·m Max

Remote Contact Switching Capacity: 1 A @ 125 VAC;1 A @ 250 VAC;0.5 A @ 12 VDC;0.5 A @ 24 VDC;0.5 A @ 48 VDC

Remote Contacts: Oui

Status Indication: Signal mécanique

Depth (D): 69 mm

Height (H): 90 mm

Width (W): 54 mm


Unit Weight: 0,41 kg

Replacement Module: PVT2500M

Certification Details: UL® 1449 édition 4 Type 1CA

Complies With: EN 50539-11 Type 2

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER