

Attache de poutre pour conducteur solide rond, CBSC13, CBSC14 Conducteur ERICO CU-BOND

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SBSCS1314



FONCTIONS

Étrier de conducteur rond solide pour attacher un conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières en et les fers profilés

Pour utilisation avec les conducteurs étamés en cuivre, en cuivre, ou les conducteurs solides en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Acier inoxydable 316 (EN 1,4401)

Width (W): 55 mm

Height (H): 90 mm

Depth (D): 70mm

Flange Thickness (FT): 6 - 25 mm

nVent ERICO Cu-Bond Conductor: CBSC13;CBSC14


Unit Weight: 0,28 kg

Complies With: IEC® 62561-4

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE