

## BOÎTIER D'INSPECTION, POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (HDPE), OD 333 MM, 254 MM

### CATALOG NUMBER

**416B**



### FONCTIONS

Capacité de charge des socles

Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses

Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion

3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included

Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments

Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box

T416BH comprend quatre trous supplémentaires dans le couvercle pour permettre à l'eau de pénétrer dans le puits d'inspection, utilisé généralement avec des piquets de terre chimiques

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Polyéthylène haute densité (PEHD)

Color: Vert

Load Rating: 0,15

Diameter, Grade Level (DG): 260mm


Outer Diameter (OD): 333 mm

Height (H): 254 mm

Unit Weight: 2 kg

## DIAGRAMS

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**