

Boîtier d'inspection avec découpe de conduit, HDPE, OD 619 mm, 464 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

T416C



FONCTIONS

Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses

Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Material: Polyéthylène haute densité (PEHD)

Color: Noir

Load Rating: 0.15kPa

Diameter, Grade Level (DG): 362mm

Outer Diameter (OD): 619 mm

Height (H): 464 mm


Hole Size (HS): 70 mm

Unit Weight: 7,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

T416CKEY vendu séparément

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE