

Détenteur de carte de paratonnerre

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WTBLCH



FONCTIONS

Peut être monté sur le conducteur paratonnerre de l'éolienne avec des colliers serre-câbles (non inclus)

Le verrouillage par complémentarité de forme améliore la rétention de la carte avec un verrou au doigt qui facilite le retrait de la carte

Les détenteurs de cartes de montage avec des cartes des impacts de foudre sur toutes les trois pales, la nacelle, la station météorologique et les câbles soutenus par des pylônes fournissent des données sur le point d'impact de la foudre et sur sa trajectoire jusqu'au sol en passant par la turbine

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Hauteur en mm : 79 mm

Largeur en mm : 99 mm

Profondeur : 13mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE