


## PETIT OUTIL DE CINTRAGE ET DE PLIAGE POUR NVENT ERIFLEX FLEXIBAR

### CATALOG NUMBER

---

**SFBF**



### CERTIFICATIONS

---



### FEATURES

---

Utilisé pour faciliter le processus de cintrage, pliage ou-de vrillage-des conducteurs flexibles nVent ERIFLEX Flexibar

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 558945

Conductor Thickness: 5-mm

Conductor Width: 32-mm max

Depth: 360-mm

Height: 160-mm

Width: 360-mm

Unit Weight: 5,11-kg

### AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un

dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**