

**STIEBEL ELTRON**

# De l'eau chaude instantanément

## DEM 4-6-7

---

Chauffe-eau instantanés à commande électronique

---

Plage de réglage de la température : de 30°C à 50°C

---

Installation sur ou sous lavabo, sous pression (sans groupe de sécurité) ou à écoulement libre

---

Puissances : 4,4/5,7/6,5 kW

---

Livré avec un mousseur régulateur de débit et un flexible pour conduite d'eau froide

---

Classe d'efficacité énergétique : A

---

Température souhaitée au degré près, grâce à sa régulation électronique

---





# Chauffe-eau instantanés à commande électronique DEM

## Informations produits

- > Chauffe-eau électroniques instantanés prévus pour alimenter un point de puisage
- > Peuvent être installés sur ou sous lavabo
- > Livrés avec mousseur, flexible et té de raccordement
- > Résistance à fil nu permettant l'utilisation avec eau dure et douce
- > Installation rapide
- > Ne nécessitent pas d'entretien
- > Protection IP 25

## Domaines d'utilisation



Eau chaude sanitaire

## Caractéristiques



Monophasé



Triphasé

Modèles		DEM 4	DEM 6	DEM 7
Référence		231002	231215	232769
Classe énergétique				
Montage		Sur/sous évier	Sur/sous évier	Sur/sous évier
Dimensions H/L/P	mm	143/190/82	143/190/82	143/190/82
Puissance	kW	4,4	5,7	6,5
Tension	V	230	230	400
Débit maximum*	l/min	2,2	3,2	3,2
Poids à vide	kg	1,5	1,5	1,5
Température maxi. d'arrivée d'eau	°C	55	55	55
Pertes de charge avec débit volumique	MPa	0,06	0,07	0,07

\* Débit maxi. en l/min à 38-40°C pour une température d'eau froide à 15°C et à puissance nominale