



## VX 200/4 C5

PORTABLE POWER  
GROUPE DE SOUDAGE Gamme WELDARC INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

- Moteur professionnel HONDA
- Groupe garanti 3 ans
- Bac de rangement léger intégré
- Matériel robuste et performant
- Sortie auxiliaire monophasée

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme WELDARC INTENS

Groupes de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer le niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs : engagement sécurité et qualité.

## VX 200/4 C5

### CARACTERISTIQUES GROUPE DE SOUDAGE

Gamme	WELDARC INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	4
Puissance max (kVA)	4
Régime soudage normal 35% (A)	200
Régime soudage intensif 60% (A)	170
Tension d'amorçage (V)	75
Diamètre mini baguette (mm)	1.6
Diamètre maxi baguette (mm)	4
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,10
Conso. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	2,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,10

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	55,50
Poids Net (kg)	87

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton / Palette
Longueur (cm)	88
Largeur (cm)	58,50
Hauteur (cm)	70
Poids (kg)	100
Type de palette	
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	0
Poids de Palette conditionnée (kg)	0

# KOHLER®

# SDMO®

## VX 200/4 C5

### ACCESSOIRES LIVRES



Bac de rangement



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**R01**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**RKB2**

Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW



**R10**

Il comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran.



**R19**

Kit entretien pour moteur Honda GX390 (sauf Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



**RBH1**

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



**RBH0-5**

Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



**RH2**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPQ**

Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm<sup>2</sup> de section.

# KOHLER® SDMO®

11/10/2022

VX 200/4 C5 - PORTABLE POWER - GROUPE DE SOUDAGE WELDARC INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com