

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 3000 XL C5

PORTABLE POWER

GROUPE ELECTROGENE Gamme PERFORM XL

AVANTAGES PRODUIT

- Groupe garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
- Grande autonomie
- Excellent rapport performance/prix
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie
STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme PERFORM XL

La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.

2016/1628 EU
STAGE V
 conforme / compliant



PERFORM 3000 XL C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	PERFORM XL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	2,80
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	13
Conso. 75% (L/h) *	1,30
Autonomie 75% (h) *	10
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	81
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	67

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH270_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	208
Capacité huile (l)	0,60

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	65
Largeur (cm)	51
Hauteur (cm)	46
Poids Net (kg)	46,50

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	66
Largeur (cm)	52,50
Hauteur (cm)	47
Poids (kg)	48,50
Type de palette	140/110
Nombre de cartons par palette	12
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	154
Poids de Palette conditionnée (kg)	598

KOHLER®
SDMO®

23/07/2021

PERFORM 3000 XL C5 - PORTABLE POWER - GROUPE ELECTROGENE PERFORM XL

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir
Plots de maintien au sol



Manuel d'utilisation et d'entretien
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS



R01	Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
------------	--



R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.
-------------	--



RKB1HD	Kit brouette pour les groupes inférieurs ou égaux à 6 kW
---------------	--



RKS1	Kit entretien pour moteur KOHLER CH270.
-------------	---



RHO	Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO
------------	---



RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
------------	---



RPQ	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm ² de section.
------------	--



RKD1	Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques. Schéma de liaison de terre avec neutre isolé.
-------------	---